



1. Крепление консолей и хомутов к стене осуществить при помощи болтов самоанкерующихся распорных М 12х130 мм ГОСТ 28778-90.
2. Крепление элементов дымовой трубы выше отметки +30,000м предусмотреть заказчику.

				ДНК-111-01.00.25				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Дымоход настенного крепления	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ширяев Е.В					-	-	-
Пров.	Петрищев В.А							
Т.контр.						Лист	Листов	1
И.контр.								
Утв.	Докучаев А.С				ООО "БорКотлоМаш"			

Инва. № подл.		Изм. лист		№ докум.		Подп.		Дата		Лит.		Лист		Листов	
Инва. № подл.		Изм. лист		№ докум.		Подп.		Дата		Лит.		Лист		Листов	
		Разраб.		Ширяев Е.В.										1	
		Проб.		Петрищев В.А.											
		Н.контр.													
		Утв.		Докучаев А.С.											
Инва. № инв. №		Взам. инв. №		Инва. № докл.		Подп. и дата									
Справ. №															
Перв. примен.															
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование		Кол.	Примечание								
				<u>Документация</u>											
			ДНК-111-01.00.25	Сборочный чертеж											
				<u>Сборочные единицы</u>											
		1		Газоотвод вертикальный утепленный											
		2		Газоотвод тройник утепленный											
		3		Газоотвод нижний утепленный											
		4		Газоотвод взрывной клапан утепленный											
		5		Вставка											
		6		Оголовок											
		7		Опора настенная промежуточная											
		8		Опора настенная											
		9		Настенный элемент											
		10		Коллектор на RS-H400(2x200)											
		11		Хомут											
ДНК-111-01.00.25															
ООО "БорКотлоМаш"															